TERMOSTATOS

Regulación de temperatura

Cronotermostato
WIFI
172

Termostato digital
3V Serie Zafiro
173

Termostato de expansión de gas
Sin luz piloto
174

Termostato de expansión de gas
Con selector y luz piloto
175

Cronotermostato WIFI

Tecnología WIFI

Este termostato es primordial para un sistema de domótica, tanto para espacios de hogar como en profesional. Siendo totalmente configurable a través de la APP compatible tanto en IOs como en android, también cuenta con una nítida pantalla LCD de hasta 4,3 pulgadas con botones retroiluminados.

RF 868.35 Mhz | Semanal - 10 | LCD 4.3" | 230V 50Hz

CR029WIFI 128,5x88,5x26mm

Comandos y funciones configurable desde la aplicación

- Función "Fuera de casa" (ahorro de energía)
- Función de descalcificación, activación de la bomba
- Corrección de temperatura compensada detectada
- Bloquea temperaturas máximas y mínimas
- La geolocalización se puede configurar a una distancia de 5 km

- Alimentación: 230V - 50Hz
- Salida: 1 contacto en desviación libre de potencial: 5(3) A/250Vc.a.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4.3"
- Botones retroiluminados con color según la temperatura establecida
- Operación ON / OFF con diferencial ajustable de 0.2 a 1.2 ° C o modulante con un período de control de 7 a 20 minutos
- Programación semanal de hasta 10 programas diarios con intervención mínima de 1 minuto
- Cambiar horario de verano sí
- Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de 0.1 ° C de 4 a 37 ° C
- Montaje en la pared
- Bloqueo de teclas sí

DIMALSAN

TERMOSTATOS

Termostato digital 3V

Serie Zafiro

Con una nítida pantalla LCD de 2 pulgadas 1/3, este termostato digital cuenta con botones para su configuración. Usa 2x1,5V AAA alcalinas y cuenta con un sistema para aprovechar al máximo su batería. Con diferentes modos, cuenta también con dos niveles de temperatura + antihielo y temperatura regulable con pasos de 0.1°C.

LCD 2" 1/3 | 3V 2x1.5V AAA Alcalinas | 230V 50Hz

- Alimentación 3V – 2x1.5V AAA alcalinas
- Display Lcd 2" 1/3
- Pantalla LCD retroiluminada de 4.3"
- Salida con 1 contacto conmutado libre de potencial: 5(3)A/250Vc.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial regulable 0.2 – 2°C o proporcional con intervalo de control de 7/10/13/20 minutos
- 2 Niveles de temperatura + antihielo
- Temperatura regulable con pasos de 0.1°C
- Indicación de estado relés
- Selector VER/INV
- Límites de temperaturas
- Corrección de la T medida según la situación del dispositivo



1TPTE530B 84x23x84mm

Termostato de expansión de gas

Serie "TEG" sin luz piloto

Termostato de pared con rueda de regulación de temperatura graduada con indicador mecánico del set point y sin luz piloto. Tiene un nivel de temperatura con regulación contínua y set point con bloqueo mecánico de temperatura. Este termostato es compatible con la base para montaje de serie TEG (**1PATEG03B**).

230V 50Hz

1TGTEG130 81x40x76mm





R = Calefacción

- Alimentación 230V c.a. 50-60Hz
- Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2) A/250Vc.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
- 1 Nivel de temperatura con regulación continua
- Regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point
- Set point con bloqueo mecánico de temperatura

Base para montaje

Serie "TEG"

1PATEG03B

Termostato de expansión de gas

Serie "TEG" con luz piloto y selector ON/FF

Con selector ON/OFF y luz piloto, este termostato de pared tiene una rueda de regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point. Su regulación de temperatura es ajustable para un conjunto de 0.1°C de 4 a 37°. Este termostato es compatible con la base para montaje de serie TEG (**1PATEG03B**).

Selector

Piloto LED

230V 50-60Hz

- Alimentación: 230V - 50-60Hz
- Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2) A/250V c.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
- Selector ON/OFF
- 1 Nivel de temperatura con regulación continua
- Regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point
- Set point con bloqueo mecánico de temperatura
- Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de 0.1 ° C de 4 a 37 ° C
- LED de indicación encendido/apagado de la carga conectada





1TGTEG132 81x40x76mm